

## Okoume Primed



Okoume Primed is een ultraglad, voorgelakt door en door okoumé multiplex. De grondlaag bestaat uit een afdichtingslaag van UV-mastiek en een witte grondklaag op waterbasis met een dikte van 80 micron. Het ultragladde oppervlak van okoume Primed maakt een onberispelijke afwerking mogelijk. Okoume is een houtsoort met een gelijkmatige structuur.

## Specificaties

Afmetingen	250 x 122 cm, 310 x 153 cm, 215 x 95 cm, 235 x 95 cm en 235 x 105 cm
CE Markering	CE2+
Verwerking	Bij zichtwerktoepassing altijd rondom schoonzagen om eventuele oneffenheden, dutjes, transportafdrukken en tekstafdrukken uit de plaat te halen.
Dikte	8-10-12-15-18-22-25-30 en 40 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 450 kg/m <sup>3</sup>
Grondlaag	UV-mastiek, witte grondklaag op waterbasis met een dikte van 80 micron
Houtsoort	Okoumé, zachtroze van kleur en gelijkmatig van structuur
Klimaatklasse	Buiten
Kwaliteit	B/BB, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Milieucertificering	Dit product kan in FSC geleverd worden.
Overig	Komo keur.
Technische Klasse	EN 636 - 3S
Toepassingen	Het materiaal is geschikt voor toepassingen buiten waaronder constructietimmerwerk, boeiboorden, overstekken, gevelbeplating evenals decoratieve afwerking. Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat 2 maal te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van de (verf)producent op.
Verlijming	Exterieur WBP verlijmd