

Populieren Primed



Populieren Primed is de perfecte vervanger voor traditioneel hardwood en is geschikt voor interieurbetimmeringen. De witte grondklaag van 80 micron dient als basis voor verdere schilder- of lakafwerkingen en heeft na licht opruwen slechts één aflaklaag nodig voor een perfecte afwerking. Populieren is licht in gewicht en makkelijk te bewerken met handgereedschappen.

#### Specificaties

Afmetingen	250 x 122 cm, 310 x 153 cm
CE Markering	CE2+
Verwerking	Bij zichtwerk altijd rondom schoonzagen om eventuele dutjes, transportafdrukken en opdrukken uit de plaat te halen. Verdere verwerkingsvoorschriften zijn te vinden in de Houtwijzer Plaatmateriaal
Dikte	9-12-15-18-22 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 425 kg/m <sup>3</sup>
Houtsoort	Europees Populieren
Toepassingsgebied	Droog binnen
Kwaliteit	B/BB, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Opbouw	100% populieren
Toepassingen	Uitermate geschikt voor lichtgewicht toepassingen binnen zoals interieurbouw, en binnenaftimmeringen in de bouw. Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat 2 maal te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van Houtwijzer Plaatmateriaal en (verf)producent op.
Verlijming	Interieur verlijmd