

Populieren blank



voorkant

achterkant

Europees populieren multiplex is afkomstig uit speciaal aangelegde plantages. Populieren multiplex is voor timmerwerk in de binnenafbouw en interieurbouw het alternatief voor het traditionele hardwood multiplex. Dit multiplex is wit/geel van kleur en opgebouwd uit populieren fineren met een heel laag soortelijk gewicht. De plaat heeft een zeer glad oppervlak. Zagen, boren, frezen, schuren en lijmen en ook schroeven en spijkeren, is zonder problemen mogelijk. Afwerking door bijvoorbeeld schilderen en beitsen kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen gedaan worden. Populieren multiplex staat bekend om zijn stabiliteit en vlakheid in combinatie met het laag soortelijk gewicht.

Specificaties

|                   |  |
|-------------------|--|
| Afmetingen        | 250 x 122 cm, 310 x 153 cm overige afmetingen op aanvraag  |
| CE Markering      | CE2+   |
| Verwerking        | Bij zichtwerk altijd rondom schoon zagen om eventuele dutjes, transportafdrukken en opdrukken uit de plaat halen. Verdere verwerkingsvoorschriften zijn te vinden in de Houtwijzer Plaatmateriaal.   |
| Dikte             | 4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-22-25-30-40mm. Maattoleranties conform EN 315   |
| Functie           | Dragend  |
| Gewicht           | ca. 425 kg/m <sup>3</sup>  |
| Houtsoort         | Europees populieren  |
| Toepassingsgebied | Droog binnen   |
| Kwaliteit         | B/BB en BB/BB, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2  |
| Opbouw            | 100% populieren  |
| Toepassingen      | Uitermate geschikt voor lichtgewicht toepassingen binnen zoals interieurbouw, caravanbouw en als luxe verpakingskistjes. Met name door de geringe dikte toleranties die de producent nastreeft, is de plaat uitermate geschikt voor het beplakken met HPL en fineer. Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant zowel als de zaagranden en boorgaten. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van Houtwijzer Plaatmateriaal op. |
| Verlijming        | Interieur verlijmd   |