

Berkentriplex



voorkant

Russisch Berken multiplex is een sterke en stabiele houtsoort. Het multiplex kent een fijne laagopbouw en is daardoor stabiel en goed bewerkbaar.

Specificaties

Afmetingen	244 x 122 cm, 125 x 250 cm, 153 x 153 cm en 153 x 305 cm
CE Markering	CE2+
Certificaten	Gost-R gecertificeerd, afhankelijk van fabrikant
Dikte	9-12-15-18-21-24-30-40 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 650 kg/m ³
Houtsoort	Berken
Klimaatklasse	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit	CP: Gesloten fineer verbeterd met hout en/of kunststof vuller. Naast bruin kernhout kunnen vaste noesten, kopscheurtjes en kleine technische gebreken in voorkomen. Classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Milieu-certificering	Dit product kan in FSC geleverd worden.
Overig	Ook leverbaar in andere fineer kwaliteiten, zoals B/BB-BB/BB en Cp/C
Technische Klasse	EN 636 - 2S
Toepassingen	Geschikt voor constructietimmerwerk en verpakkingen, basisplaat voor samengesteld parket.

Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat 2 maal te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aan te brengen o

Verlijming

WBP Fenol verlijmd overeenkomstig EN 314-2, klasse 3